



توصیه ها و هشدارهای ایمنی در خصوص نصب موقت

- ۱- نصب موقت در منازلی که شهروندان در آنها سکونت دارند باید با دقت کامل و توجه خاص و رعایت نکات ایمنی انجام شود. لازم به توضیح است که چسب مخصوص نصب موقت معمولا بوسیله مایعات قابل اشتعال رقیق و استفاده می شود. بسیاری از افراد سودجو یا ناآگاه نیز به دلیل فراوانی و ارزانی بنزین از این ماده برای رقیق کردن و ساختن چسب موقت استفاده می کنند و هنگام نصب موقت این مایعات سریعاً تبخیر و در هوا منتشر می شود و محیط را که معمولا بسته و سرپوشیده می باشد آماده انفجار می نماید.
- ۲- همه ساله در اثر انفجار و آتش سوزی ناشی از این عمل و خسارات سنگین مالی و تلفات جبران ناپذیر جانی و مجروحیت های مرگ آفرین همچون سوختگی های شدید به شهروندان تحمیل می شود .
- ۳- مخلوطی از ۶٪ بنزین و ۹۴٪ هوا انفجاری ۸۳ برابر دینامیت با وزن مساوی ایجاد می نماید.
- ۴- برای نصب موقت در منزل خود افراد صلاحیت دار و با سابقه را استخدام نمائید.
- ۵- از نصب کننده موقت بخواهید از چسب های آماده که در حلب های در بسته به بازار عرضه می شود استفاده نماید و به هر حال چسب باید خارج از واحد مسکونی ساخته و آماده شود.
- ۶- به هنگام نصب موقت نباید هیچگونه وسیله حرارتی مانند سماور، آبگرمکن و بخاری و غیره روشن باشد و بهتر است یخچال و فریزر و کولر نیز خاموش باشد.